



Primár – vrat

Primár – přívod

Sekundár 1 – přívod

Sekundár 1 – vrat

Sekundár 1 – přívod

Sekundár 1 – vrat

Automatické
dopouštění
DN15

Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil
osazený konfigurovatelným proporcionálním pohonem

24V
0–10V
s HF
P2

RV2

DV2

PV2

návarek

návarek

návarek

návarek

po uvedení do provozu
demontovat ovládací páku!!!

servisní armatura s vypouštěním

PN6
Expanzní
nádoba

dodáno samostatně

Legenda:

- CC Cirkulační čerpadlo
- DV Deskový výměník
- EV Elektromagnetický ventil
- F Filtř
- GK Gumový kompenzátor
- KK Kulový kohout
- KKMT Kulový kohout s jímku M10x1
- M Manomet
- MT Měřič tepla
- NC Nabíjecí čerpadlo
- OC Oběhové čerpadlo
- P Pohon regulačního ventilu
- PV Pojistný ventil
- RDT Regulator diferenčního tlaku
- RV Regulační ventil
- T Teploměr
- V Vodoměr
- VK Vypouštěcí kohout
- VV Vyvažovací ventil
- ZK Zpětná klapka